ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・マニュアル編) 正誤表

第 2 版 3 刷(H26.5 発行)・4 刷 (H26.10 発行)・5 刷 (H27.7 発行) 用 (1/1)

頁	行数		誤 (現行)	正	作成年月日
	上から	下から			
63		10 行目	ρ : 空気密度 (1.23kg/m^3)	ρ : 空気密度 (1.23N・s^2/m^4)	H28.1
71	表 3.1.8-3		圧縮部材 ℓ:部材の有効座屈長(mm) $20 < \frac{\ell}{r} \leqq 93$: $120 - 0.75(\frac{\ell}{r}$ (=) $-20)$ 「=」を削除 左記応力度の		H29.1
172		4 行目	また, 水門・樋門用ゲートで押下げができる開閉装置形式の場合は, ・・・	また, 押下げができる開閉装置形式の場合は, ・・・	H28.1
514	10 行目		c～d 間 : $M_x = M_a + p\left(\frac{\ell_1^2}{2} - r_n \cdots\right.$	c～d 間 : $M_x = M_a + p\left(\frac{\ell_1^2}{2} + r_n \cdots\right.$	H28.10
597		6 行目	ここに, ρ_w : 水の密度 (kg/m^3)	ここに, ρ_w : 水の密度 (N・s^2/m^4)	H28.1